



### 12006XP2 NOIR

Anciens modèles de référence : 12006XP / 12002XP / 18250TR / 12278XPJ / 18625TR / 2097XP / 12116XP / 2285XP

|                                                     |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |      |    |    |    |    |    |    |          |
|-----------------------------------------------------|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----------|
| 2                                                   | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | LARGE    |
| lorsque porté avec le SPACE-R <sup>®</sup> (inclus) |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |      |    |    |    |    |    |    | RÉGULIER |

**FABRIQUÉ AU CANADA** 

Destinée pour les secteurs tels que **fonderie** et **métallurgie**, cette botte 8 pouces non-magnétique et fabriquée au Canada se conforme aux plus hauts standards de l'industrie. Parmi ces nombreuses caractéristiques, on retrouve notamment une semelle de caoutchouc résistante au glissement et à la chaleur, un protecteur métatarsien externe, un fil KEVLAR® de première qualité, une absorption des chocs supérieure pour un meilleur confort à long terme ainsi qu'une bonne rigidité au niveau de la semelle, diminuant ainsi le risque de torsion de la cheville. De plus, la botte a su résister au test de submersion exigé par l'industrie. Ce produit est exposé au métal en fusion et à des températures pouvant aller jusqu'à 1000°C (1832°F).

#### TIGE

- 1 Cuir de type pleine-fleur résistant à l'eau, à la flamme et ayant passé le test de la « cuillère » exigée par l'industrie
- 2 Fil KEVLAR® K2® résistant à la flamme
- 3 Embout extérieur cousu PARESHOK® en TPU ultra-résistant
- 4 Attache élastique VELCRO®
- 5 Protection des lacets avec le rabat à VELCRO®
- 6 Laçage élastique
- 7 Doublure en cuir

#### SEMELLE

- 8 Nouvelle technologie de semelle de caoutchouc XPAN 2.0® ultra-résistante à la chaleur, à l'abrasion et au glissement offrant une meilleure absorption des chocs
- 9 Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe, légère et offrant une absorption des chocs supérieure
- 10 Forme de semelle prolongée à l'avant pour plus de durabilité et une meilleure absorption des chocs
- 11 Semelle de propreté de mousse ORTHOLITE® et de PU basse densité confortable et respirante
- 12 Chaussant personnalisable à l'aide de la semelle amovible SPACE-R®

#### ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 13 Protection métatarsienne externe REALFLEX®
- 14 Embout de protection NANOTOE® en nanotube de carbone
- 15 Semelle antiperforation non-métallique
- 16 Protection contre les chocs électriques

#### Certifications

Ce modèle respecte les normes



#### Technologies

Semelle d'usure



Embout extérieur



Protecteur métatarsien



Coutures



Semelle de confort



Chaussant personnalisable

