



14161XP2 BRUN CHOCOLAT

MODÈLE FEMME

Anciens modèles de référence : 14161XP / 4161XP

4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12	13	14	LARGE
lorsque porté avec le SPACE-R [®] (inclus)																		RÉGULIER

FABRIQUÉ AU CANADA 

Destinée pour les secteurs tels que **fonderie** et **métallurgie**, cette botte 8 pouces non-magnétique et fabriquée au Canada se conforme aux plus hauts standards de l'industrie. Parmi ces nombreuses caractéristiques, on retrouve notamment une semelle de caoutchouc résistante au glissement et à la chaleur, un protecteur métatarsien externe, un fil KEVLAR® de première qualité, une absorption des chocs supérieure pour un meilleur confort à long terme ainsi qu'une bonne rigidité au niveau de la semelle, diminuant ainsi le risque de torsion de la cheville. De plus, la botte a su résister au test de submersion exigé par l'industrie. Ce produit est exposé au métal en fusion et à des températures pouvant aller jusqu'à 1000°C (1832°F).

TIGE

- 1 Cuir de type pleine-fleur résistant à l'eau, à la flamme et ayant passé le test de la « cuillère » exigée par l'industrie
- 2 Fil KEVLAR® K2® résistant à la flamme
- 3 Embout extérieur cousu PARESHOK® en TPU ultra-résistant
- 4 Attache élastique VELCRO® (sans lacets)
- 5 Bandes-attaches VELCRO® ajustables en cuir et nylon
- 6 Doublure non-tissée en cuir et en TAIBRELLE®

SEMELLE

- 7 Nouvelle technologie de semelle de caoutchouc XPAN 2.0® ultra-résistante à la chaleur, à l'abrasion et au glissement offrant une meilleure absorption des chocs
- 8 Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe, légère et offrant une absorption des chocs supérieure
- 9 Forme de semelle prolongée à l'avant pour plus de durabilité et une meilleure absorption des chocs
- 10 Semelle de propreté de mousse ORTHOLITE® et de PU basse densité confortable et respirante
- 11 Chaussant personnalisable à l'aide de la semelle amovible SPACE-R®

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 12 Protection métatarsienne externe REALFLEX®
- 13 Embout de protection NANOTOE® en nanotube de carbone
- 14 Semelle antiperforation non-métallique
- 15 Protection contre les chocs électriques

Certifications

Ce modèle respecte les normes



CSA Z195-14



CSA Z195-14



CSA Z195-14



ASTM F2413-24 I/C M1 EH PR SR

Technologies

Semelle d'usure



Embout extérieur



Protecteur métatarsien



Coutures



Semelle de confort



Chaussant personnalisable

