

19  34

# ROYER®

LE RESPECT DU TRAVAIL

## FICHE TECHNIQUE



### 2249XP2 NOIR

Anciens modèles de référence : 2249XP / 2252XPJ / 2263XPJ

|                                         |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |      |    |    |    |    |    |    |       |
|-----------------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|-------|
| 4                                       | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | LARGE |
| lorsque porté avec le SPACE-R™ (inclus) |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |      |    |    |    |    |    |    |       |
| RÉGULIER                                |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |      |    |    |    |    |    |    |       |

FABRIQUÉ AU CANADA 

Destinée pour les secteurs tels que **fonderie** et **métallurgie**, cette botte 8 pouces non-magnétique et fabriquée au Canada se conforme aux plus hauts standards de l'industrie. Parmi ces nombreuses caractéristiques, on retrouve notamment une semelle de caoutchouc résistante au glissement et à la chaleur, la nouvelle protection métatarsienne interne THORAX®, un fil KEVLAR® de première qualité, une absorption des chocs supérieure pour un meilleur confort à long terme ainsi qu'une bonne rigidité au niveau de la semelle, diminuant ainsi le risque de torsion de la cheville.

#### TIGE

- 1 Cuir de type pleine-fleur résistant à l'eau et à la flamme
- 2 Fil KEVLAR® K2™ résistant à la flamme
- 3 Embout extérieur cousu PARESHOK™ en TPU ultra-résistant
- 4 Doublure non-tissée en TAIBRELLE® hautement résistant

#### SEMELE

- 5 Nouvelle technologie de semelle de caoutchouc XPAN 2.0™ ultra-résistante à la chaleur, à l'abrasion et au glissement
- 6 Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe, légère et offrant une absorption des chocs supérieure
- 7 Forme de semelle prolongée à l'avant pour plus de durabilité et une meilleure absorption des chocs
- 8 Semelle de propreté de mousse ORTHOLITE® et de PU basse densité confortable et respirante
- 9 Chaussant personnalisable à l'aide de la semelle amovible SPACE-R™

#### ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 10 Protection métatarsienne en instance de brevet THORAX®, flexible et confortable en plus d'offrir une protection étendue sur le dessus du pied
- 11 Embout de protection NANOTOE® en nanotube de carbone
- 12 Semelle antiperforation non-métallique
- 13 Protection contre les chocs électriques

#### Certifications

Ce modèle respecte les normes



CSA Z195-14



CSA Z195-14



CSA Z195-14



ASTM F2413-24 I/C M1 EH PR SR

#### Technologies

Semelle d'usure



Embout extérieur



Protecteur métatarsien



Coutures



Semelle de confort



Chaussant personnalisable

