

19  34

ROYER®

LE RESPECT DU TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE

royer.com

8400FLX NOIR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|----|------|----|----|----|----|----|----------|
| 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | RÉGULIER |
|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|----|------|----|----|----|----|----|----------|



- Botte 6 pouces sans métal
- Membrane AIRFLOW^{MC} imperméable
- Cuir de type pleine-fleur résistant à l'eau
- Textile renforcé SHIELDTEX^{MC} résistant à l'abrasion
- Embout de protection en composite
- Embout extérieur PARESHOK^{MC} en TPU ultra-résistant
- Semelle antiperforation non-métallique
- Semelle d'usure FLX^{MC} en caoutchouc, flexible et légère
- Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe
- Doublure de TAIBRELLE[®] avec traitement SILVERCLEAR[®]
- Semelle de propreté en PU de faible densité pour plus de confort
- Protection contre les chocs électriques

Ce modèle respecte les normes
CSA Z195-14 ASTM F2413-18 I C EH PR

