

19 34

ROYER®

LE RESPECT DU TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE



8829RT BRUN MONTANA

5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15 LARGE

Destinée pour l'**industrie de production** et de **transformation des métaux**, cette botte 6 pouces avec lacets se conforme aux plus hauts standards de l'industrie. En plus de posséder des propriétés de résistance à la chaleur avec ses coutures en fils de KEVLAR® et des lacets résistants à la flamme, ce modèle est aussi muni de la nouvelle protection métatarsienne interne THORAX®, offrant flexibilité, confort et une protection à 360 degrés. Cette botte REVOLT™ se démarque par sa membrane imperméable, sa semelle de caoutchouc performante ainsi que par son chaussant large offrant un confort accru.

TIGE

- 1 Cuir imperméable « Crazy-horse » traité avec une solution saline
- 2 Membrane R-DRY™ imperméable et respirante
- 3 Pièce intérieure au niveau du talon qui réduit le frottement et garde le pied bien en place
- 4 Coutures quadruples de fils KEVLAR® résistants à la flamme
- 5 Lacets de qualité supérieure résistants à la flamme
- 6 Langue en suède résistante à la flamme
- 7 Embout extérieur cousu PARESHOK™ en TPU ultra-résistant
- 8 Collet rembourré en forme de V pour un confort accru et une bonne mobilité
- 9 Crochets et œillets pour un laçage rapide et optimal

SEMELLE

- 10 Semelle d'usure VIBRAM® TC4+ offrant un haut niveau d'adhérence et de durabilité
- 11 Semelle de propreté REVOLTCM double densité faite de PU basse densité et de mousse ORTHOLITE®
- 12 Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe (construction brevetée)
- 13 Semelle double densité avec cambion non-métallique

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

- 14 Protection métatarsienne en instance de brevet THORAX®, flexible et confortable en plus d'offrir une protection étendue sur le dessus du pied
- 15 Embout de protection en nanotube de carbone NANOTOE®
- 16 Semelle antiperforation non-métallique
- 17 Protection contre les chocs électriques

Certifications

Ce modèle respecte les normes



CSA Z195-14



CSA Z195-14



CSA Z195-14



ASTM F2413-24 I/C M: Et PR SR

Technologies

Semelle Vibram TC4+



Embout extérieur



Semelle de confort



Protecteur métatarsien



Membrane



Coutures

