19 34
ROYER®
LE RESPECT DU TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE



8900RT NOIR

5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | LARGE

Destinée au secteur de la **construction générale**, cette botte 8 pouces combine les **meilleurs matériaux** et les **technologies les plus évoluées** sans aucun compromis sur la qualité. À partir d'une nouvelle forme, au **chaussant large**, et d'une **semelle d'usure VIBRAM® MEGAGRIP PRO^MC** adaptée sur la plateforme injectée-cousue brevetée de ROYER^MD, les bottes REVOLT^MC sont littéralement **dans une classe à part** !

TIGE

1. Cuir imperméable pleine-fleur traité avec une solution saline
2. Membrane R-DRY^MC imperméable et respirante
3. Embout extérieur cousu PARESHOK^MC en TPU ultra-résistant
4. Collet rembourré en forme de V pour un confort accru et une bonne mobilité
5. Crochets et oeillets pour un laçage rapide et optimal
6. Coutures quadruples

SEMELLE

7. Semelle d'usure VIBRAM® MEGAGRIP PRO^MC pour une meilleure résistance aux glissements sur les roches humides et l'acier
8. Semelle intercalaire de PU fabriquée par injection directe (construction brevetée)
9. Cambrion en composite
10. Semelle amovible REVOLT^MC de mousse ORTHOLITE® et de PU basse densité

ÉLÉMENTS DE PROTECTION

11. Embout de protection NANOTOE® en nanotube de carbone
12. Semelle antiperforation non-métallique
13. Protection contre les chocs électriques

Certifications

Ce modèle respecte les normes

CSA Z195-14 | CSA Z195-14 | ASTM F2413-24 I/C EH PR SR

Technologies

Semelle d'usure: Vibram MEGAGRIP PRO
Embout extérieur: PARESHOK™
Membrane: R-DRY IMPERMÉABLE
Embout de protection: NANOTOE
Semelle de confort: Ortholite comfort foam insoles